

Ruby 70 Acoustic

Fiche technique

Classification	Norme	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 11638	Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse (EN 651)
Classe d'usage commerciale	ISO 10874	34 Very Heavy
Classe d'usage industrielle	ISO 10874	42 Général
Caractéristiques	Norme	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,70 mm
Poids total	ISO 23997	2500 g/m²
Traitement de surface		PUR TopClean
Méthode d'installation		A coller
Performance pour le Marquage CE	Norme	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0131-0056-DoP-2015-01
Réaction au feu	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Propension à l'électricité statique	EN 1815	Antistatique (≤ 2 kV)
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,040 m²•K/W
Caractéristiques antidérapantes	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Performance technique	Norme	Valeur Tarkett
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Valeur moyenne mesurée : ≤ 0.10 %
Isolation acoustique - ΔL_w	EN ISO 717/2	19 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Class A (≤ 65 dB)
Caractéristiques antidérapantes	DIN 51130	R10
Effet d'un pied de meuble	EN ISO 16581	Aucun dommage
Adapté aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	Aucun dommage
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	$\leq 8 $ mm
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	EN ISO 26987	Pas affecté
Compatible avec chauffage au sol		Compatible (maximum 27°C)
Développement durable, environnement et qualité de l'air	Norme	Valeur Tarkett
Recyclable		Oui - chutes de poses propres avec ReStart® (ISO 14021)
Contenu recyclé		0 %
Empreinte carbone (Cradle-to-Gate, modules EPD A1-A3)		6,12 kg CO ₂ e /m²
Emission COV totale après 28 jours	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)
Emissions de formaldéhyde après 28 jours	EN 717-1	E1
Dimensions et décors		
Rouleau		Rouleau 2x23m
Nombre de décors disponibles		15



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées pour des ajustements ultérieurs (24/03/2025). Conformément à la réglementation européenne N° 305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site www.tarkett.be. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.